





可非标定制各类规格:

序号	功率	输入电压	输出电压	输出电流
1	300W~1000W	AC220V±15%; 50Hz	可为您量身定制, 输出电流不限。  制造能力: (0~1500) A	可为您量身定制, 输出电流不限, 可多台并机扩流!  制造能力: (0~2000) A
2	1000W~2000W	AC220V±15%; 50Hz		
3	2000W~4000W	AC220V±15%; 50Hz		
4	5KW~10KW	AC380V±10%; 50Hz		
5	10KW~20KW	AC380V±10%; 50Hz		
6	20KW~40KW	AC380V±10%; 50Hz		
7	40KW~100KW	AC380V±10%; 50Hz		
8	100KW~500KW	AC380V±10%; 50Hz		
9	高压测试电源	AC220V±15%; 50Hz	1000V~1500V	1A~5A
备注	功率在 5000W 以下, 默认输入电压是 AC220V, 可定做 AC380V; 功率在 5000W 以上, 默认输入电压是 AC380V, 可定做 AC220V。			

品质服务:

1. 本厂产品保修一年, 终身维护。
2. 我们可根据您的要求定制各种特殊规格的电源。
3. (0~1500V, 0~2000A 内可定制!)
4. 如有其他技术要求, 亦可定做!



### 产品主要技术参数:

测试项目	性能参数
交、直流兼容输入	单相:AC220V±15%, (45~65)Hz; DC (230~330)V 三相:AC380V±10%, (45~65)Hz; DC (450~600)V
输出可调范围	稳压值 (0~100%) V; 恒流值 (0~100%) A
源电压调整率	稳压≤0.2%
负载调整率	稳压≤1% 恒流≤2%
纹波电压	≤2%
整机效率	≥86%
数字显示	输出电压准确度±1.5%; 输出电流准确度±2%
绝缘电阻	输入—输出: ≥20MΩ 输入—机壳: ≥20MΩ 输出—机壳: ≥80MΩ
绝缘强度	输入—输出: AC1500V, 10mA, 1 分钟 输入—机壳: AC1500V, 10mA, 1 分钟 输出—机壳: AC1500V, 10mA, 1 分钟
均流不平衡度	≤5% + 0.8A
整机过热保护温度阈值	(70~80)℃
平均无故障工作时间	≥50000h
散热风道	内部散热风道 (左进右出) 或 (前进后出)

### 适用产业及应用:

◆通信	◆电力电子	◆水处理
◆电台	◆元器件老化	◆电镀电解
◆科研	◆工控设备	◆蓄电池充电
◆电信及 IT 产业	◆直流电机驱动及测试	◆电动车充电
◆航太产业	◆工具电源	◆工厂自动化
◆新能源研发	◆产线电源	◆品质检验



直流稳压恒流开关电源 规格尺寸实物图:

基本规格	产品尺寸重量
300W-1000W	 <p>机箱规格: 240(宽)×68(高)×210(深)mm            整机净重: 3.5kg</p>
1000W-2000W	 <p>机箱规格: 253(宽)×68(高)×268(深)mm            整机净重: 4.5kg</p>
2000W-4000W	 <p>机箱规格: 300(宽)×78(高)×370(深)mm            整机净重: 8.5kg</p>



直流稳压恒流开关电源 规格尺寸实物图:

基本规格	产品尺寸重量
5KW-10KW	 <p>机箱规格: 255(宽)×176(高)×540(深)mm            整机净重: 16.5kg</p>
10KW-20KW	 <p>机箱规格: 256(宽)×348(高)×590(深)mm            整机净重: 34kg</p>
20KW-40KW	 <p>机箱规格: 615(宽)×615(高)×725(深)mm</p>



直流稳压恒流开关电源 规格尺寸实物图:

基本规格	产品尺寸重量
40KW-100KW	  <p style="text-align: center;">背面</p> <p>机箱规格: 613(宽) × 852(高) × 735(深)mm            整机净重: 135kg</p>
100KW-500KW	  <p>机箱规格: 600(宽) × 1650(高) × 600(深)mm</p>
备注	可视情况定做机箱, 以上只是部分产品图片!

如需了解更多产品, 请登录官网 [www.sencipower.com](http://www.sencipower.com)